AQUAFONTAINE

SPÉCIALISTE DE LA FONTAINE À EAU RÉSEAU

Borg&Overström B5

Fiche technique



Ses points forts

La fontaine **Borg&Overström B5** oscille entre fonctionnalités de pointe et une esthétique ultra moderne. Les lignes épurées uniques de cette gramme apporteront à tout environnement une note élégante et raffinée.

- Hauteur optimale d'interaction
- Zone de distribution entièrement ouverte et éclairée
- Robinet recouvert d'une pellicule hygiénique pour plus de protection

Caractéristiques

Options d'eau

Fraiche
Tempérée
Gazeuse
Chaude

Versions

Fraiche & Tempérée
Fraiche, Tempérée & Chaude
Fraiche, Chaude & Gazeuse
Fraiche, Tempérée & Gazeuse

Couleurs



Options intégrées

Porte gobelets double
Détecteur de fuites interne
Bac de récupération sonore
Revêtement antibactérien

Materiaux
Structure acier, revêtement plastique antibactérien

Poids
27 kg

Dimensions
101 cm (h) x 52 cm (l) x 42 cm (p)

Hauteur de niche
25 cm

Technologie de refroidissement
Détente directe

Débit eau froide
35 l/h

Température
Eau froide : 2°C - 11°C
Eau chaude : 92°C

Consommation énergetique
140 watts F/T - 940 watts F/T/G

Système de filtration
Bloc à charbon actif triple actions

Recyclage fin de vie
91 %

Utilisateurs
10 - 70

Origine fabrication
Angleterre

Nos certifications

LES MARQUES DE LA SARL L.D.A

SARL L.D.A
5 boulevard Pierre Desgranges
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél : 04 77 02 06 70