AQUAFONTAINE

SPÉCIALISTE DE LA FONTAINE À EAU RÉSEAU

Borg&Overström E6 avec socle

Fiche technique



Ses points forts

Distributeur d'eau compact puissant et efficace. Durablement supérieure, la **E6** est la prochaine évolution en matière de distribution d'eau haut de gamme, combinant efficacité énergétique et performances.

- Panneau à commandes tactiles ultra hygiénique
- Zone de distribution à capacité élevée pour bouteilles et carafes
- Système de refroidissement Direct chill hermétique et hygiénique

Caractéristiques

Options d'eau

Fraiche
Tempérée
Gazeuse
Chaude

Versions

Fraiche, Tempérée, Chaude & Gazeuse

Couleurs



Options intégrées

Revêtement antibacterien
Rétroéclairage de la niche
Buse de sortie hygienique
Ecomode
Bluetooth touchless control
Bluetooth diagnostic

Options complémentaires

- Socle
- Système de traitement antibactérien UV

Materiaux
Structure acier, revêtement plastique antibactérien

Poids
25 kg

Dimensions
132,5 cm (h) x 32 cm (l) 40 cm (p)

Hauteur de niche
29 cm

Technologie de refroidissement
Détente directe

Débit eau froide
50 l/h

Température
Eau froide : 2°C - 11°C
Eau chaude : 92°C

Consommation énergetique
200 watts F/T/G

Système de filtration
Bloc à charbon actif triple actions

Recyclage fin de vie
93 %

Utilisateurs
10 - 70

Origine fabrication
Angleterre

Nos certifications

LES MARQUES DE LA SARL L.D.A

SARL L.D.A
5 boulevard Pierre Desgranges
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél : 04 77 02 06 70